

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 375100

Secteur, sur vasque, H.250



## DESCRIPTION

### Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 375100

Robinet de lavabo automatique brossé sur vasque :  
 Alimentation sur secteur 230/6 V.  
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Aérateur antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Robinetterie en Inox, hauteur de 250 mm pour vasque à poser.  
 Détecteur de présence optimisé en bout de bec.  
 Flexible PEX avec filtre.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
 Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 375100

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Automatique
Hauteur de goutte	250 mm
Débit	3 l/min
Finition	Brossée
Normes	ACS
Garantie	

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90%
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
-  Aide au diagnostic par LED

