

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 375106

Piles, sur vasque, H.250

## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 375106**

Robinet de lavabo automatique satiné sur vasque :  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.  
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Aérateur antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Robinetterie en Inox, hauteur de 250 mm pour vasque à poser.  
Détecteur de présence optimisé en bout de bec.  
Flexible PEX avec filtre.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 375106**

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Piles 6 V                                                                           |
| Raccordement      | M3/8"                                                                               |
| Technologie       | Automatique                                                                         |
| Hauteur de goutte | 250 mm                                                                              |
| Débit             | 3 l/min                                                                             |
| Finition          | Satinée                                                                             |
| Normes            | ACS                                                                                 |
| Garantie          |  |



## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90%



Hygiène : aucun contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Aide au diagnostic par LED

