

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 375136

Piles, sur vasque, H.250



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 375136





Robinet de lavabo automatique chrome noir mat sur vasque :
 Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Aérateur antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Robinetterie en Inox, hauteur de 250 mm pour vasque à poser.
 Détecteur de présence optimisé en bout de bec.
 Flexible PEX avec filtre.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 375136

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Automatique
Hauteur de goutte	250 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chrome noir mat
Garantie	

AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90%
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
-  Aide au diagnostic par LED

