

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2

Réf. 482130

Secteur, TC 100 mm, L.220



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2 - Réf. 482130

Mitigeur de lavabo automatique chrome noir mat pour traversée de cloison : Alimentation sur secteur 230/6 V. Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Aérateur antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Robinetterie en Inox murale.

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Réglage de température latéral avec butée de température réglable.

Paramétrage manuel du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2 - Réf. 482130

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	F3/8"
Technologie	Automatique
Longueur de bec	220 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chrome noir mat
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Design épuré

