

Filtre douche BIOFIL 3 mois

Réf. 20361

Stérile



DESCRIPTION

Filtre douche BIOFIL 3 mois - Réf. 20361

Filtre douche DELABIE anti-légionnelles et anti-tous germes.

Matière du dispositif : ABS.

Type de membrane : microfiltration tubulaire.

Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.

Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 9000 litres.

Débit de filtration : 6,2 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13,2 L/min à 5 bar.

(filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).

Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.

Durée maximale d'utilisation : 3 mois après installation.

Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.

Résistance choc chimique : 100 ppm de chlore actif pendant 3 heures cumulées.

Filtre stérile.

Dispositif médical CE Classe Is.





Poids : Filtre vide 133 g / Filtre rempli d'eau 259 g.

Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10.

Conditionnement par boîte de 10 pièces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche BIOFIL 3 mois - Réf. 20361

| | |
|--------------|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Filtration terminale |
| Hauteur | 77mm |
| Longueur | 194mm |
| Débit | 6,2 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13,2 L/min à 5 bar |
| Diamètre | 56mm |
| Durée | 3 mois |
| Normes | ACS     |

AVANTAGES



Anti-légionelles et anti-tous germes



Très faible encombrement



Utilisation : 3 mois après installation



Installation rapide sans outil

