

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5

Réf. 449416

Piles, TC



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5 - Réf. 449416

Robinet de lavabo électronique mural :
 Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
 Corps en métal chromé L.150 mm.
 Fixation murale en traversée de cloison.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5 - Réf. 449416

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Longueur de bec	150 mm
Débit	3 l/min
Finition	Métal chromé
Garantie	

AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Système électronique et électrovanne intégrée
-  Alimentation par piles

