

# Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC

Réf. 379DERB

Secteur







## DESCRIPTION

### Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC - Réf. 379DERB






Robinet de lavabo électronique noir mat en traversée de cloison :  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
 Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
 Filtre et électrovanne M3/8".  
 Corps en laiton chromé.  
 Finition en chrome noir mat.  
 Bec L.205 mm pour installation en traversée de cloison ≤ 190 mm.  
 Câble détecteur L.120, flexibles d'alimentation et fixation regroupés.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Aide au diagnostic par LED
-  Boîtier électronique IP65 indépendant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Robinet de lavabo automatique BLACK BINOPTIC - Réf. 379DERB

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	205 mm
Débit	3 l/min
Normes	   
Garantie	
Réparabilité	