

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC

Réf. 441100

Secteur







DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC - Réf. 441100

Robinet de lavabo électronique en traversée de cloison :
 Boîtier électronique IP44 indépendant.
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Bec fixe chromé L.170 mm avec ergot antirotation et contre-écrou.
 Rosace affleurante.
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Pour panneau ≤ 30 mm.
 Électrovanne M 3/8" avec joint filtre.
 Tige filetée recoupable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Aide au diagnostic par LED
-  Boîtier électronique IP44 indépendant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC - Réf. 441100

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Profondeur	30 mm
Longueur de bec	170 mm
Débit	3 l/min
Garantie	

