

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC

Réf. 441100

Secteur







## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC - Réf. 441100**

Robinet de lavabo électronique en traversée de cloison :  
 Boîtier électronique IP44 indépendant.  
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Bec fixe chromé L.170 mm avec ergot antirotation et contre-écrou.  
 Rosace affleurante.  
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Pour panneau ≤ 30 mm.  
 Électrovanne M 3/8" avec joint filtre.  
 Tige filetée recoupable.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Aide au diagnostic par LED
-  Boîtier électronique IP44 indépendant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC - Réf. 441100**

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Profondeur	30 mm
Longueur de bec	170 mm
Débit	3 l/min
Garantie	