

# Barre de maintien coudée 135° Inox blanc, 400 x 400 mm

Réf. 5082W

Inox époxy blanc, 3 points de fixation

Prix public indicatif HT France 2025 : 141,68 €







## DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Inox blanc, 400 x 400 mm - Réf. 5082W

Barre d'appui coudée à 135° Ø 32, pour PMR.  
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.  
Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.  
Dimensions : 400 x 400 mm.  
Tube inox 304 bactériostatique, finition époxy blanc.  
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").  
Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée.  
Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.  
Platines et caches en inox 304.  
Livrée avec vis inox pour mur béton.  
Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.  
Barre de maintien coudée garantie 30 ans.  
Marquage CE.

## AVANTAGES

-  Testée à plus de 250 kg
-  3 points de fixations : pose facilitée
-  Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
-  Surface lisse facile à nettoyer

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135° Inox blanc, 400 x 400 mm - Réf. 5082W

|                   |   |
|-------------------|---|
| Hauteur           | 400 mm  |
| Longueur          | 400 mm  |
| Diamètre          | 32 mm   |
| Ecartement au mur | 40 mm   |
| Finition          | Inox 304 époxy blanc  |
| Normes            |  |
| Garantie          |  |

