

# Barre de douche droite et support douchette Nylon blanc antibactérien

Réf. 5460N

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc

Prix public indicatif HT France 2024 : 179,14 €




## DESCRIPTION

**Barre de douche droite et support douchette Nylon blanc antibactérien - Réf. 5460N**

Barre droite Ø 32 avec support de douchette.  
 Pour personne à mobilité réduite (PMR).  
 Utilisation comme barre de maintien verticale et barre de douche ou baignoire.  
 Accroche pommeau de douche en Nylon HR avec manette ergonomique. Ajout possible d'un porte-savon coulissant (à commander séparément).  
 Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.  
 Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.  
 Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.  
 Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.  
 Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.  
 Agréable et chaud au toucher.  
 Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
 Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.  
 Livrée avec vis Inox pour mur béton.  
 Hauteur : 1 150 mm.  
 Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
 Barre garantie 30 ans. Marquage CE.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Barre de douche droite et support douchette Nylon blanc antibactérien - Réf. 5460N**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Hauteur           | 1 150 mm  |
| Diamètre          | Ø 32  |
| Ecartement au mur | 38 mm   |
| Épaisseur         | Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm   |
| Finition          | Nylon antibactérien HR brillant blanc   |
| Normes            |   |
| Garantie          |    |



## AVANTAGES

-  Traitement antibactérien NylonClean
-  Testée à plus de 200 kg
-  Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum
-  Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

