

Mitigeur de douche mécanique Securitouch

Réf. 2739

Mitigeur mural monocommande, manette ajourée

Prix public indicatif HT France 2025 : 240,54 €








DESCRIPTION

Mitigeur de douche mécanique Securitouch - Réf. 2739





Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.
 Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.
 Cartouche céramique Ø 40 classique avec butée de température maximale pré réglée.
 Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
 Débit réglé à 9 l/min.
 Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.
 Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.
 Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Mitigeur certifié NF Médical.
 Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche mécanique Securitouch - Réf. 2739

| | |
|----------------------|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Mitigeur de douche Securitouch |
| Profondeur | 150 mm |
| Largeur | 182 mm |
| Débit | 9 l/min |
| Butée de température | OUI |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS    |
| Garantie |  |
| Réparabilité |  |

AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure
-  Hygiène maximale : faible contenance d'eau
-  Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée

