

# Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel **SECURITHERM**

Réf. H9639

Thermostatique séquentiel

Prix public indicatif HT France 2024 : 607,37 €



## DESCRIPTION

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9639

Panneau de douche SECURITHERM aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Mitigeur thermostatique séquentiel SECURITHERM (non-temporisé).

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C.

Butée de température verrouillée à 39°C, réglable.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulateur automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Levier Hygiène L.100.

Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".





Fixations cachées.

Filtres.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche aluminium avec mitigeur séquentiel SECURITHERM - Réf. H9639

|                      |   |
|----------------------|---|
| Alimentation         | Haute par robinets d'arrêt droits M1/2"   |
| Raccordement         | M1/2"   |
| Technologie          | SECURITHERM thermostatique séquentiel   |
| Hauteur              | 1045 mm   |
| Largeur              | 210 mm  |
| Débit                | 6 l/min   |
| Butée de température | 39°C  |
| Finition             | Aluminium   |
| Normes               | ACS   |
| Garantie             |    |
| Réparabilité         |    |

## AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Absence de clapet antiretour sur les arrivées



Thermostatique : stabilité de température totale



Ouverture/fermeture séquentielles sur l'eau froide

