

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 440106

Piles intégrées

Prix public indicatif HT France 2025 : 353,33 €









## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440106**





Robinet de lavabo automatique sur vasque :  
 Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.  
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.  
 Corps en Inox chromé.  
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
 Flexible PEX F3/8" avec filtre.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440106**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Piles 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Technologie       | Électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hauteur de goutte | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Longueur de bec   | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Normes            | ACS      |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau : 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Piles intégrées dans le corps de la robinetterie
-  Electrovanne intégrée

