

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 379ENC

Secteur

Prix public indicatif HT France 2024 : 369,89 €










DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379ENC





Robinet de lavabo électronique encastrable :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
 Filtre et électrovanne M3/8".
 Corps en laiton chromé.
 Bec chromé pour installation encastrée.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379ENC

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	200 mm
Débit	3 l/min
Normes	    
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES

- 
Hyper-économie d'eau de 90 %
- 
Hygiène : aucun contact manuel
- 
Aide au diagnostic par LED
- 
Boîtier électronique IP65 indépendant

