

# Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT

Réf. 731053

Pour bouclage de 44 à 58°C

Prix public indicatif HT France 2025 : 859,20 €







## DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT - Réf. 731053




Mitigeur thermostatique centralisé pour bouclage de 44 à 58°C : Sécurité antibrûlure. Régulation des variations de température. Filtres et clapets antiretour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme. Choc thermique possible. Cartouche interchangeable à cellule thermoréactive. Corps laiton chromé haute résistance. Température maximum de l'eau chaude : 85°C. Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini. Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi (0,5 bar recommandé). Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé). Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue). Sortie d'EM vers le haut (bague violette). Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas. Sécurisation et prolongation de la durée de vie du réseau (ECS > 65°C = facteur de vieillissement prématuré). Butée de température maximale réglable par l'installateur. Limitation des risques de brûlures en baissant la température en sortie de production. 90 l/min - M1". Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

-  Fermeture automatique si coupure d'eau froide
-  Stabilité de température
-  Filtres et clapets antiretour accessibles
-  Cellule thermoréactive

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX SECURIT - Réf. 731053

|              |   |
|--------------|---|
| Raccordement | M1"   |
| Technologie  | Thermostatique  |
| Hauteur      | 80 mm   |
| Profondeur   | 23 mm   |
| Longueur     | 160 mm  |
| Débit        | 90 l/min  |
| Normes       | ACS   |
| Garantie     |    |

