

Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX CONFORT

Réf. 731500

Pour eau mitigée de 32 à 42°C

Prix public indicatif HT France 2025 : 1 593,63 €







DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX CONFORT - Réf. 731500




Mitigeur thermostatique centralisé d'eau mitigée de 32 à 42°C : Sécurité antibûlure. Régulation des variations de température. Filtres et clapets antiretour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme. Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant). Cartouche interchangeable à cellule thermoréactive. Corps laiton chromé haute résistance. Température maximum de l'eau chaude : 85°C. Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini. Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi. (0,5 bar recommandé). Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé). Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue). Sortie d'EM vers le haut (bague violette). Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas. Butée de température maximale réglable par l'installateur. Limitation des risques de brûlures en baissant la température aux points de puisage. 190 l/min - 1" 1/2. Garantie 30 ans.

AVANTAGES

-  Fermeture automatique si coupure d'eau froide
-  Stabilité de température
-  Filtres et clapets antiretour accessibles
-  Cellule thermoréactive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX CONFORT - Réf. 731500

| | |
|--------------|---|
| Raccordement | M1"1/2 |
| Technologie | Thermostatique |
| Hauteur | 129 mm |
| Profondeur | 26 mm |
| Longueur | 218 mm |
| Débit | 190 l/min |
| Normes | ACS   |
| Garantie |  |

