

Barre de maintien droite Inox satiné, 500 mm Ø 32

Réf. 50505S

Inox poli satiné UltraSatin

Prix public indicatif HT France 2025 : 82,22 €







DESCRIPTION

Barre de maintien droite Inox satiné, 500 mm Ø 32 - Réf. 50505S



Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).
 Tube Ø 32, entraxe 500 mm.
 Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.
 Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).
 Barre d'appui en inox 304 bactériostatique.
 Finition inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
 Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
 Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
 Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.
 Platines et caches en inox 304.
 Livrée avec vis inox pour mur béton.
 Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.
 Barre garantie 30 ans.
 Marquage CE.

AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Testée à plus de 250 kg
-  Écartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
-  UltraSatin : surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien droite Inox satiné, 500 mm Ø 32 - Réf. 50505S

| | |
|-------------------|---|
| Longueur | 500 mm |
| Diamètre | 32 mm |
| Écartement au mur | 40 mm |
| Finition | Inox 304 poli satiné UltraSatin |
| Normes |  |
| Garantie |  |

