

Barre de maintien coudée 135° Inox satiné, 220 x 220 mm

Réf. 5083S

Inox poli satiné UltraSatin, 2 points de fixation

Prix public indicatif HT France 2024 : 94,10 €







DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Inox satiné, 220 x 220 mm - Réf. 5083S


Barre d'appui coudée à 135° Ø 32, pour PMR.
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.
Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.
Dimensions : 220 x 220 mm.
Tube inox 304 bactériostatique.
Finition inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.
Platines et caches en inox 304.
Livrée avec vis inox pour mur béton.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 30 ans.
Marquage CE.

AVANTAGES

-  Inox 304 : limite le développement bactérien
-  Testée à plus de 200 kg
-  Écartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
-  UltraSatin : surface lisse facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135° Inox satiné, 220 x 220 mm - Réf. 5083S

Hauteur	220 mm
Longueur	220 mm
Diamètre	32 mm
Écartement au mur	40 mm
Finition	Inox 304 poli satiné UltraSatin
Normes	
Garantie	