

# Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792314

Thermostatique temporisée

Prix public indicatif HT France 2025 : 911,36 €






## DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792314





Colonne de douche temporisée et thermostatique :  
Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.  
Alimentation cachée par flexibles M1/2".  
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.  
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.  
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
Possibilité de choc thermique.  
Déclenchement souple.  
Temporisation ~30 secondes.  
Débit 6 l/min à 3 bar.  
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
Porte-savon intégré.  
Robinets d'arrêt M1/2".  
Fixations cachées.  
Filtres et clapets antiretour.  
Colonne de douche adaptée aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792314

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS  
Garantie	

## AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %
-  Gaine en Inox, robinetteries en laiton

