

Colonne de douche temporisée SECURITHERM

Réf. 792313

Thermostatique temporisée

Prix public indicatif HT France 2024 : 845,43 €






DESCRIPTION

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792313

Colonne de douche temporisée et thermostatique :
Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.
Alimentation cachée par flexibles M1/2".
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Déclenchement souple.
Temporisation ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Robinets d'arrêt M1/2".
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Colonne de douche adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche temporisée SECURITHERM - Réf. 792313

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Inox
Normes	ACS  
Garantie	

AVANTAGES



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Économie d'eau de 80 %



Gaine en Inox, robinetteries en laiton

