

# Colonne de douche bicommande SECURITHERM

Réf. 792330

Thermostatique temporisée bicommande

Prix public indicatif HT France 2024 : 860,26 €




## DESCRIPTION

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792330

Colonne de douche temporisée bicommande et thermostatique : Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique. Alimentation cachée par flexibles M1/2". Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM. Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude. Possibilité de choc thermique. Déclenchement souple. Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar. Pommeau avec flexible déclipable par raccord rapide STOP et support mural fourni. 2 robinets temporisés ~30 secondes à pour commande du pommeau de douche fixe et du pommeau de douche avec flexible. Fixations cachées. Filtres et clapets antiretour. Colonne de douche temporisée adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792330

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	67 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Aluminium
Normes	ACS  
Garantie	



## AVANTAGES

-  Régulation thermostatique de la température
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Économie d'eau de 80 %
-  Gaine en aluminium, robinetteries en laiton

