

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM

Réf. 2239EPSKIT

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression

Prix public indicatif HT France 2024 : 266,87 €



DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2239EPSKIT





Colonne de douche avec mitigeur mécanique monocommande.

- Ensemble de douche mural avec mitigeur de douche EP. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression (EP) avec butée de température maximale préréglée. Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement). Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit. Débit régulé à 9 l/min. Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée. Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré. Mitigeur avec 2 raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4". Filtres et clapets antiretour.
- Douchette coulissante (réf. 811) sur rampe chromée (réf. 820) avec porte-savon et flexible (réf. 834T1).





Colonne de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2239EPSKIT

Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP
Largeur	175 mm
Débit	9 l/min
Butée de température	39°C
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS  
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES

-  Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
-  Equilibrage de pression : température constante
-  Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée
-  Économie d'eau : débit régulé à 9 l/min

