

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM

Réf. 714900

Secteur, thermostatique, diffuseur antitartre

Prix public indicatif HT France 2024 : 451,84 €

DESCRIPTION

Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714900

Colonne de douche automatique et thermostatique :
Alimentation haute.
Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.
Structure extra-plate avec fixations invisibles.
Alimentation sur secteur 230/6 V.
Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Filtres et clapets antiretour accessibles.
Robinetts d'arrêt intégrés.
Raccordement M1/2" par le haut.
Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.
La technologie SECURITHERM :
Mitigeur de douche thermostatique directement intégré dans la tête de la colonne de douche.
Réglage de la température par l'installateur.
Température stable, pré-réglée à 38°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM - Réf. 714900

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	1020 mm
Profondeur	21 mm
Largeur	70 mm
Débit	6 l/min



AVANTAGES

-  Économie d'eau de 80 %
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
-  Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
-  Formes fuyantes, fixations invisibles



Finition

Aluminium

Normes



Garantie

