

# Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE

Réf. 2621

Mitigeur mécanique monotrou sans bec H.95 L.110

Prix public indicatif HT France 2024 : 156,47 €



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE - Réf. 2621





Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.  
Mitigeur mécanique monotrou H.95 L.110.  
Absence de bec : sortie BIOSAFE hygiénique intégrée au corps.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée.  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Mitigeur avec corps à intérieur lisse et à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).  
Débit régulé à 5 l/min.  
Commande par manette pleine.  
Sans tirette ni vidage.  
Flexibles PEX F3/8" tournants.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur certifié NF Médical.  
Mitigeur garanti 30 ans.  
Modèle également disponible en version raccords en tubes cuivres.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE - Réf. 2621

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur mécanique BIOSAFE
Hauteur	180 mm
Longueur	220 mm
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	5 l/min
Butée de temperature	OUI
Normes	ACS NF WRAS CE EN ISO 9001 ISO 14001
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

## AVANTAGES

-  Hygiène : corps à très faible contenance d'eau
-  Hygiène maximale : absence de bec
-  Fonction choc thermique sans démontage du levier
-  Butée de température maximale pré réglée

