

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC

Réf. 370SBOX

Secteur, kit 1/2

Prix public indicatif HT France 2025 : 162,68 €



DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC - Réf. 370SBOX

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC 2, kit 1/2 :
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).
Boîtier d'encastrement étanche :
- Colerette avec joint d'étanchéité.
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
- Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).
- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit, filtre et électrovanne intégrés et accessibles par l'avant.
- Robinet BINOPTIC 2 : F1/2".
- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.
Garantie 30 ans.
À commander avec les plaques de commande de références : 370100 ou 370110.

AVANTAGES



Installation encastrable dans le mur



Alimentation sur secteur 230/6 V



Boîtier 100% étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour BINOPTIC - Réf. 370SBOX

| | |
|--------------|---|
| Raccordement | F1/2" |
| Hauteur | 150 mm |
| Profondeur | 83 - 190 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Normes | ACS |
| Garantie |  |

