

# Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 564000

Pour robinet électronique TEMPOMATIC sur secteur

Prix public indicatif HT France 2025 : 380,00 €



## DESCRIPTION

### Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564000

Bâti-support en applique pour WC suspendu, kit 1/2 :

Bâti en acier époxy noir :

- Fixation sur mur porteur.
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Compatible avec les parements de 10 à 120 mm.
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
- Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.

Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.

- Compatible avec robinetterie électronique TEMPOMATIC bicommande ou Connect pour WC.

- Compatible alimentation sur secteur 230/6 V.

- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.

- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 464000, 464050, 465000 ou 465050.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564000

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Raccordement | 3/4"                       |
| Technologie  | Électronique et temporisée |
| Hauteur      | 1000 à 1320 mm             |
| Profondeur   | 157 - 177 mm               |
| Largeur      | 350 mm                     |
| Diamètre     | Evacuation Ø 100           |
| Finition     | Acier époxy noir           |
| Garantie     |                            |

## AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté



Encombrement limité



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Compatibilité alimentation secteur

