

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 564005

Pour robinet électronique TEMPOMATIC sur secteur

Prix public indicatif HT France 2024 : 406,56 €



DESCRIPTION

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564005

Bâti-support autoportant pour WC suspendu, kit 1/2 :

Bâti en acier époxy noir :

- Avec pieds larges pour fixation sur sol porteur.
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Compatible avec les parements de 10 à 120 mm.
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
- Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.

Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.

- Compatible avec robinetterie électronique TEMPOMATIC bicommande ou Connect pour WC.
- Compatible alimentation sur secteur 230/6 V
- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 464000, 464050, 465000 ou 465050.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564005

Raccordement	3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	1000 à 1320 mm
Profondeur	157 - 177 mm
Largeur	350 mm
Diamètre	Evacuation Ø 100
Finition	Acier époxy noir
Garantie	

AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté



Encombrement limité



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Compatibilité alimentation secteur

