

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 381110

Secteur, TC 190 mm, L.140

Prix public indicatif HT France 2024 : 359,39 €



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 381110

Robinet de lavabo automatique chromé pour traversée de cloison :
 Alimentation sur secteur 230/6 V.
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Aérateur antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Robinetterie en Inox murale.
 Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Paramétrage manuel du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 381110

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Longueur de bec	140 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chromée
Normes	ACS
Garantie	

