

# Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2

Réf. 473106

Piles, sur vasque, H.100

Prix public indicatif HT France 2025 : 441,67 €

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2 - Réf. 473106

Mitigeur de lavabo automatique satiné sur vasque :  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.  
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Aérateur antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Robinetterie en Inox, hauteur de 100 mm pour lavabo et vasque encastrable.  
Détecteur de présence optimisé en bout de bec.  
Flexibles PEX avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.  
Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2 - Réf. 473106

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Piles 6 V                                                                           |
| Raccordement      | M3/8"                                                                               |
| Technologie       | Automatique                                                                         |
| Hauteur de goutte | 100 mm                                                                              |
| Débit             | 3 l/min                                                                             |
| Finition          | Satinée                                                                             |
| Normes            | ACS                                                                                 |
| Garantie          |  |



## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90%
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
-  Aide au diagnostic par LED

